

# Prestandadeklaration

## Nr: 1 Håldäckselement

1. Produktens unika identifikationskod: 1 Håldäckselement.
2. Avsedd användning: Bärande bjälklag eller tak i byggnad
3. Tillverkarens namn och kontaktadress: Kynningsrud Prefab AB  
Kasenabbenvägen 11A  
SE – 451 50 UDDEVALLA
4. Tillverkarens representant -
5. System för bedömning och kontroll: System 2+
- 6a. Harmoniserad standard: SS-EN 1168
- 6b. Auktoriserat kontroll organ: Nordcert 1505, EG-intyg nr: 1505 CPR-CBO24

### 7. Angiven prestanda

<u>Väsentliga egenskaper</u>	<u>Prestanda</u>	<u>Harmoniserad teknisk specifikation</u>
Betong: tryckhållfasthet	C45/55 MPa	SS – EN 1168
Armering: Brotthållfasthet	575 N/mm <sup>2</sup>	SS 212540
Sträckgräns	500 N/mm <sup>2</sup>	
Spännarmering: Brotthållfasthet	1860 N/mm <sup>2</sup>	FprEN 10138-3
Karakteristisk draghållfasthet 0,1-gräns N/mm <sup>2</sup>	1640 N/mm <sup>2</sup>	

Teknisk dokumentation exempel projekt 16007

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Peter Ohlsson

Kvalitetsansvarig

Uddevalla 2017-09-01

Peter Ohlsson