

Prestandadeklaration

Nr: 4 TT plattor

1. Produkttypens unika identifikationskod: 4 TT plattor.
2. Avsedd användning: Bärande bjälklag eller tak i byggnad
3. Tillverkarens namn och kontaktadress: Kynningsrud Prefab AB
Kasenabbenvägen 11A
SE – 451 50 UDDEVALLA
4. Tillverkarens representant -
5. System för bedömning och kontroll: System 2+
- 6a. Harmoniserad standard: SS-EN 13224
- 6b. Auktoriserat kontroll organ: Nordcert 1505, EG-intyg nr: 1505 CPR-CBO24
7. Angiven prestanda

<u>Väsentliga egenskaper</u>	<u>Prestanda</u>	<u>Harmoniserad teknisk specifikation</u>
Betong: tryckhållfasthet	C45/55 MPa	SS-EN 13224
Armering: K500C-T Brotthållfasthet	575 N/mm ²	SS 212540
Sträckgräns	500 N/mm ²	
Spännarmering: Brotthållfasthet	1860 N/mm ²	Fpr EN 10138-3
Karakteristisk draghållfasthet 0,1-gräns N/mm ²	1640 N/mm ²	

Teknisk dokumentation exempel projekt 16007

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Peter Ohlsson

Kvalitetsansvarig

Uddevalla 2017-09-01

Peter Ohlsson